

Ersetzt:

—

Zuletzt genehmigt:

11.08.2026

Version:

1.0

BESCHREIBUNG

Universal Sealer ist eine porenfüllende, wasserabweisende Versiegelung für neue oder bereits vorhandene Contec Coating-Oberflächen sowie für andere saugfähige Oberflächen auf Zementbasis. Universal Sealer kann in Kombination mit CC Sealer PU TOP verwendet werden, eignet sich aber auch allein als diffusionsoffene Lösung. Universal Sealer kann unverdünnt aufgetragen werden, wobei die Oberfläche nach dem Trocknen glänzend erscheint. Wenn eine mattere Oberfläche gewünscht wird, kann Universal Sealer im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnt werden, oder man kann die Behandlung mit CC Sealer PU TOP abschließen.

NB! Durch die Zugabe von Wasser verringert sich die Dichte des Produkts. Universal Sealer darf in Nassräumen nicht verdünnt oder ohne abschließende Behandlung mit CC Sealer PU TOP verwendet werden. Universal Sealer kann sowohl auf neu verlegten als auch auf trockenen Oberflächen verwendet werden.

Produktinformationen:

Eigenschaften:

- Auf Wasserbasis, lösungsmittelfrei
- Wasserabweisend
- Geringe Farbverstärkung
- Verleiht einen leichten Glanz
- Filmbildend
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Diffusionsoffen
- Leicht aufzutragen

Anwendung:

- Contec Coating-Oberflächen
- Oberflächen auf Zementbasis
- Polierte und unpolierte Betonböden

- Produkte auf Betonbasis

Vor Gebrauch gründlich schütteln. Universal Sealer wird mit einer Farbbrolle in einer gleichmäßigen, dünnen Schicht aufgetragen. Auf größeren Flächen kann eine „Airless“-Farbspritzpistole (0,3 mm Düse) oder eine andere geeignete Spritzpistole verwendet werden. Vermeiden Sie „Läufer“ auf senkrechten Flächen. Die Trocknungszeit beträgt in der Regel 1–2 Stunden. In der Regel werden mindestens zwei Schichten aufgetragen. Die zweite Schicht kann aufgetragen werden, sobald die erste Schicht trocken ist, d. h. nach ca. 1–2 Stunden. Vermeiden Sie während des Auftrags direkte Sonneneinstrahlung, Staub und/oder Schmutz. Um das Endergebnis zu sehen und zu beurteilen, empfiehlt es sich, zunächst eine kleine Testfläche zu bearbeiten. Der Behälter muss nach jedem Gebrauch des Produkts fest verschlossen werden.

Verbrauch:

Polierte Oberflächen: Typischerweise 30–40 g/m²

Nicht polierte Oberflächen: Typischerweise 40–80 g/m²

Frisch verlegter Beton: Typischerweise 80–100 g/m²

DATENBLATT

UNIVERSAL SEALER

1-KOMPONENT IMPRÄGNIERUNG



Ersetzt:

-

Zuletzt genehmigt:

11.08.2026

Version:

1.0

Die Oberflächentemperatur muss mindestens 10 °C und höchstens 30 °C betragen. Die Werkzeuge müssen unmittelbar nach dem Gebrauch gründlich mit Wasser gereinigt werden. Sobald das Produkt getrocknet ist, lässt es sich kaum noch entfernen.

Inhalt:

Zustand des Inhalts: Flüssigkeit

Farbe: Weiß (härtet farblos aus)

Lagerung:

Mindestens 12 Monate in ungeöffneter Verpackung. Darf nicht im Frost oder unter direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden. Die Lagertemperatur darf 30 °C nicht überschreiten.

Lieferung:

Universal Sealer wird in 1-Liter-, 2,5 Liter und 5-Liter- Kanister geliefert. Bei größeren Mengen ist auch eine Lieferung in 25-Liter-Kanistern möglich.

ACHTUNG! Alle in dieser Produktbeschreibung aufgeführten technischen Empfehlungen und Angaben basieren auf unserem derzeitigen Wissensstand und unseren Erfahrungen mit den Produkten. Alle Informationen sind daher als Richtwerte zu betrachten. Jeder, der beabsichtigt, das Produkt zu verwenden, muss sich vergewissern, dass das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Da wir jedoch keinen Einfluss darauf haben, wie die Produkte gemischt und aufgetragen werden und unter welchen Bedingungen sie aushärten, können wir in keiner Weise für Verluste oder Schäden haftbar gemacht werden, die bei der Verwendung der Produkte entstehen. Wir übernehmen lediglich die Verantwortung für die Qualität der Produkte bei der Auslieferung aus unserem Lager.

Die aktuelle Version des technischen Datenblatts des Produkts finden Sie unter www.conteccoating.dk