

SISTEMA BALCONERA SIN PERSIANA OSCILO-BATIENTE – 4 CAMARAS



VENTANA	SISTEMA	Perfilería	Incluye Maneta
	4 Cámaras	60 mm	Si
	MATERIAL	Numero de Hojas	Refuerzo Interior
	PVC	2h	1,5 mm
	ACABADO	Apertura hoja IZQ	Apertura. hoja DCHA
	Blanco	Batiente	Oscilo - Batiente
HERRAJE	Marca HERRAJE	Tipo de Herraje	Puntos de seguridad
	Accado	Perimetral Acero	7 cierres con bulones <i>Basado en ventana de 2h</i>
VIDRIO	Tipo VIDRIO	Tipo Acristalam.	Acabado
	Doble Acristalamiento	4 / 16AR / 4be	Transparente
MARCO	HOJA	VIDRIO	

Informe de Resultados



Permeabilidad al aire acorde a
EN 12207:2000

Clase 3



Capacidad para soportar cargas acorde a
EN 14609:2004

APTO



Estanqueidad al agua acorde a
EN 12208:2000

Clase 3A



Transmisión térmica acorde a
EN ISO 12567-1:2002 / EN ISO 10077-1:2001

Uf 1,6 w/m2K



Resistencia a cargas de viento acorde a
EN 12210:2000

Clase C4



Aislamiento acústico acorde a
EN ISO 140-3:1995 / EN14351-1:2006

Rw-32(-1,-5) dB