

Familia	Chimenea Electronica		Año de Alta				
Nombre	ETNA		Cliente				
Referencia	CHIETNA		Referencia de cliente				
Descripción	Chimenea Electronica:		Referencia fábrica		TPL-A1-5A		
EAN	8435832900143						
Característica Fisica			Foto				
Material Cuerpo	PP						
Acabado Cuerpo	NEGRO						
Dimension de Producto (cm)	40*27*55,3cm						
Material Panel	PP						
Dimension de Ventana	28.5*28cm						
Forma de Panel (plano /curva)	Plano						
Método de disipación de calor	convección						
material de disipación de calor	aluminio						
Asa de transporte	NO						
Marco?							
longitud de cable de fuente de alimentación	1,4m ± 0,1m						
Superficie Recomendada(m2)	25m2						
Peso Neto (kg)	3,6kg						
Peso Bruto(kg)	4,7KG						
Dimension Embalaje (L*An*Al)	42,7*30,5*57,2cm						
Accesorios	tornillos*12		Foto Con Ambiente				
Garantías	3 AÑO según ley de españa						
Característica Eléctricas							
Consumo de energia en stanby	0						
Material motor	cobre						
Alimentación(Vac)	220-240Vac						
Frecuencia(Hz)	50/60Hz						
IP	IP 20						
Max, Db,	≤65db						
Clasificación De Aislamiento	CLASE I						
Proteccion	Safety Cut-Off (sobrecalentamiento)						
Funcion			Grafico Acotado				
2 nivel de calefaciones : 900W/1500W							
efecto llama con o sin calefacción. lumenes Ajustable							
Funcion Ajuste de temperatura :Cada valor representa la temperatura ambiente deseada. Cuando el aparato detecte que la temperatura ambiente ha alcanzado la temperatura seleccionada, la función de calefacción se suspenderá automáticamente							
Calentamiento							
Ubicación de salida de aire	parte inferior de la carcasa frontal						
Sistema de calefacción	PTC						
niveles de calefacción	1	2					
potencia calorífica	900W	1500W					
Características Iluminacion							
Consumo Efecto Fuego (W)	3W						
Color de la llama	Calida						
USO INDEPENDIENTE	El efecto de llama puede utilizarse con o sin función de calefacción.						
EFECTO	efecto de llama realista						
Niveles de Intensidad de llama regulable	regulable/Dimmer						
Lúmenes (LM)							
Tipo Control							
Incluye mando a distancia (Sí/NO)	NO						
Modo de Control	Mecanico						
Instalacion			Certificado				
Distancia de Seguridad Instalacion	1.5M		Certificado/Test Reporte	CE	ROHS	REACH	ERP
Tipo de instalación	De pie independiente						