

Familia	Chimenea Electronica		Año de Alta	
Nombre	TAMBORA		Cliente	
Referencia	CHITAMBORA		Referencia de cliente	
Descripción	Chimenea Electronica:		Referencia fábrica	YH-2001
EAN	8435832900150			
Característica Fisica			Foto	
Material Cuerpo	Metalico			
Acabado Cuerpo	NEGRO			
Dimension de Producto (cm)	56*29*H63.5cm			
Material Panel	PP+Metal			
Dimension de Ventana	N/A			
Forma de Panel (plano /curva)	Curva			
Método de disipación de calor	convección			
material de disipación de calor	aluminio			
Asa de transporte	no			
Marco?				
longitud de cable de fuente de alimentación	1,45m ± 0,1m			
Especificacion de Cable				
Superficie Recomendada(m2)	25m2			
Peso Neto (kg)	8,4kg			
Peso Bruto(kg)	10kgs			
Dimension Embalaje (L*An*Al)	64x35.5x61.5CM			
Accesorios	tornillos*16			
Garantías	3 AÑO según ley de españa			
Característica Eléctricas			Foto Con Ambiente	
Consumo de energia en stanby	0			
Material motor	cobre			
Alimentación(Vac)	220-240Vac			
Frecuencia(Hz)	50/60Hz			
IP	IP 20			
Max, Db,	≤45db			
Clasificación De Aislamiento	CLASE I			
Proteccion	Safety Cut-Off (sobrecalentamiento)			
Funcion				
1 nivel de calefaciones : 2000W				
efecto llama con o sin calefacción. Brillo de llama Ajustable				
Funcion Ajuste de temperatura :Cada valor representa la temperatura ambiente deseada. Cuando el aparato detecte que la temperatura ambiente ha alcanzado la temperatura seleccionada, la función de calefacción se suspenderá automáticamente				
Calentamiento				
Ubicación de salida de aire	parte inferior de la carcasa frontal			
Sistema de calefacción	Resistencia eléctrica			
niveles de calefacción	1			
potencia calorífica	2000W			
Con termostato	Cada valor representa la temperatura ambiente deseada. Cuando el aparato detecte que la temperatura ambiente ha alcanzado la temperatura seleccionada, la función de calefacción se suspenderá automáticamente			
Características Iluminacion			Grafico Acotado	
Consumo Efecto Fuego (W)	3W			

Color de la llama	Calida					
USO INDEPENDIENTE	NO					
EFFECTO	efecto de llama realista					
Niveles de Intensidad de llama regulable	regulable/Dimmer					
Lúmenes (LM)	20lm					
Tipo Control						
Incluye mando a distancia (SÍ/NO)	NO					
Modo de Control	Mecanico					
pila incluido?						
Tipo de Pila						
Distancia del Contrello						
Temporizador						
Temporizador(H)						
Instalacion		Certificado				
Distancia de Seguridad Instalacion	1.5M	Certificado/T est Reporte	CE	ROHS	REACH	ERP
Tipo de instalación/Destino	De pie independiente /Suelo					