

LÍNEA PELLET
PELLET LINE



■ APLICACIONES / APPLIANCES

Conducto de evacuación de humos para pellets.
Smoke extraction for pellet.



■ CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

- Resistencia a la corrosión de ácidos, alcalinos y disolventes orgánicos.
Resistance to corrosion from acids, alkalines and organic solvents.
- Alta resistencia a temperaturas, choque térmico y fuego de hollín.
Highly resistant to high temperatures, thermal shock and soot fires.
- Color estable, resistente a rayos UV y a agentes atmosféricos.
Stable colour, resistant to UV rays and atmospheric agents.
- Producto reciclable. No dañino para el Medio Ambiente.
Recyclable. Environmentally friendly.

■ MATERIALES - DIÁMETROS Y ESPESORES / MATERIALS - DIAMETERS AND THICKNESS

Localización / Location	Descripción / Description	
Pared / Wall	Chapa de acero laminado en frío. / Cold rolled steel sheet.	
Acabado Finishing	Esmalte vitrificado en negro mate texturado a 830° C. Texturized black enamel vitrified at 830° C.	
Diametros y espesores / Diameters and thickness	Ø 80	Ø 100
Espesor de chapa (incluido esmalte) Thickness of sheet steel (including enamel)	0.9	0.9

■ COMBUSTIBLES / FUELS

Combustibles Fuels	Temp. máxima de utilización Maximum temperature for use	Sobrepresión máxima Maximum surge pressure
Pellet / Pellets Combustibles sólidos / Solid fuels	200° C	200 Pa (Junta P1 / P1 gasket)

■ NORMATIVA / REGULATIONS

1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*
EN 1856-2	T200	P1	W	V2	L80090	O(100)

1* Número de la norma / Regulation number

2* Nivel de temperatura / Temperature level

3* Nivel de presión (N o P o H) / Pressure level (N or P or H)

4* Resistencia a la condensación (W húmedo; D seco) / Resistance to condensation (W wet; D dry)

5* Resistencia a la corrosión / Resistance to corrosion

6* Material en pared interior / Liner material

7* Resistencia al fuego de hollín (G Sí; O No) / Resistance to soot fire (G Yes; O No)

Distancia a materiales combustibles (mm) / Distance from combustible materials (mm)