



2000 W
POTENCIA MÁX.

20 m²
COBERTURA MÁX.

2 NIVELES
1250 / 2000 W

3 AÑOS
GARANTÍA TOTAL



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



Calentamiento rápido

Alcanza hasta 2000 W de potencia para calentar la estancia rápidamente.



Convección natural

Utiliza una resistencia eléctrica para calentar el aire y favorecer su circulación natural.



Función Turbo

Permite acelerar el calentamiento inicial mediante ventilación.



Ultrasilencioso

0 dB en funcionamiento normal y <45 dB en función Turbo.



2 niveles de calefacción

Permite seleccionar entre 1250 W y 2000 W según las necesidades.



Termostato ajustable

Permite regular la temperatura de forma sencilla.



Indicador luminoso

Facilita saber cuándo el aparato está encendido.



Diseño compacto y portátil

Instalación en suelo, con 2 soportes.



Sin humos ni combustibles

Funcionamiento eléctrico, sin emisiones derivadas de la combustión.



Protección contra sobrecalentamiento

Incorpora un sistema de seguridad para evitar temperaturas excesivas.



Área de cobertura

Hasta 20 m², ideal para calentar estancias de tamaño medio.

CCONM2000B

8436630113469

CCONM2000N

8436630113476

Datos técnicos

Alimentación	V / Hz	220~240V / 50Hz	220~240V / 50Hz
Potencia	W	1250-2000 W	1250-2000 W
Potencia Sonora	dB	0 (función turbo <45)	0 (función turbo <45)
Longitud cable	m	1,25	1,25

Prestaciones

Niveles de calefacción	2	2
Tipo de calefacción	Convección natural (con resistencia)	Convección natural (con resistencia)
Color	Blanco	Negro
Termostato ajustable	✓	✓
Función Turbo	✓	✓
Asas	✓	✓
Patas	2	2
Indicador luminoso	✓	✓
Tipo de instalación	Suelo	Suelo

Protecciones

Protección sobrecalentamiento	✓	✓
-------------------------------	---	---

Dimensiones y pesos

Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	620x385x260	620x385x260
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	630x425x140	630x425x140
Peso neto	kg	2,8	2,8
Peso bruto	kg	3,35	3,35