



**2000 W**  
POTENCIA MÁX.

**20 m<sup>2</sup>**  
COBERTURA MÁX.

**2 NIVELES**  
1400 / 2000 W

**3 AÑOS**  
GARANTÍA TOTAL

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



#### Tecnología PTC cerámica con ventilador

Calentamiento rápido y eficiente, con distribución uniforme del aire caliente y mayor seguridad gracias a la autorregulación de temperatura.



#### 2 niveles de calefacción

Permite seleccionar entre 1400 W y 2000 W según las necesidades.



#### Ultrasilencioso

Potencia sonora ≤40 dB.



#### Mando a distancia incluido

Permite controlar cómodamente las funciones del calefactor.



#### Display LED

Muestra de forma clara y sencilla la configuración y los ajustes.



#### Temporizador de hasta 24 horas

Permite programar el tiempo de funcionamiento para un mayor control y comodidad.



#### Termostato ajustable

Permite regular la temperatura de forma sencilla.



#### Asas incluidas

Facilitan su transporte y colocación.



#### Oscilación de 65°

favorece una distribución más amplia y uniforme del aire.



#### 3 modos de funcionamiento

Aire frío, templado y caliente para adaptarse a las necesidades de cada momento.



#### Tipo de instalación

Suelo.



#### Protección contra sobrecalentamiento

Incorpora un sistema de seguridad para evitar temperaturas excesivas.



#### Protección antivuelco

Desconecta automáticamente el aparato en caso de vuelco accidental.



#### Área de cobertura

Hasta 20 m<sup>2</sup>. Ideal para baños, zonas pequeñas y calentamiento puntual rápido.

### CCTORN2000N

8436630113544

#### Datos técnicos

|                 |        |                 |
|-----------------|--------|-----------------|
| Alimentación    | V / Hz | 220-240V / 50Hz |
| Potencia        | W      | 1400-2000 W     |
| Potencia Sonora | dB     | ≤40             |
| Longitud cable  | m      | 1,3             |

#### Prestaciones

|                         |   |                              |
|-------------------------|---|------------------------------|
| Niveles de calefacción  |   | 2                            |
| Tipo de calefacción     |   | Cerámica PTC + ventilador    |
| Modos de funcionamiento |   | Aire frío, templado y cálido |
| Color                   |   | Negro                        |
| Termostato ajustable    |   | ✓                            |
| Mando a distancia       |   | ✓                            |
| Display LED             |   | ✓                            |
| Temporizador            | h | 24 h                         |
| Oscilación              | ° | 65°                          |
| Asas                    |   | ✓                            |
| Tipo de instalación     |   | Suelo                        |

#### Protecciones

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Protección automático contra vuelcos | ✓ |
| Protección sobrecalentamiento        | ✓ |

#### Dimensiones y pesos

|                               |    |             |
|-------------------------------|----|-------------|
| Dimensiones netas (AnxAlxPr)  | mm | 230x610x230 |
| Dimensiones brutas (AnxAlxPr) | mm | 165x631x154 |
| Peso neto                     | kg | 1,42        |
| Peso bruto                    | kg | 1,8         |