



1500 W
POTENCIA MÁX.

15 m²
COBERTURA MÁX.

2 NIVELES
750 / 1500 W

3 AÑOS
GARANTÍA TOTAL



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



Tecnología PTC cerámica con ventilador

Calentamiento rápido y eficiente, con distribución uniforme del aire caliente y mayor seguridad gracias a la autorregulación de temperatura.



2 niveles de calefacción

Permite seleccionar entre 750 W y 1500 W según las necesidades.



Termostato ajustable

Permite regular la temperatura de forma sencilla.



Ultrasilencioso

Potencia sonora ≤45 dB.



Asas incluidas

Facilitan su transporte y colocación.



Oscilación de 50°

favorece una distribución más amplia y uniforme del aire.



3 modos de funcionamiento

Aire frío, templado y caliente para adaptarse a las necesidades de cada momento.



Tipo de instalación

De sobremesa.



Protección contra sobrecalentamiento

Incorpora un sistema de seguridad para evitar temperaturas excesivas.



Protección antivuelco

Desconecta automáticamente el aparato en caso de vuelco accidental.



Área de cobertura

Hasta 15 m², ideal para estancias pequeñas y calentamiento puntual.

CCPTCON1500N

8436630113506

Datos técnicos

Alimentación	V / Hz	220~240V / 50Hz
Potencia	W	750-1500 W
Potencia Sonora	dB	≤45
Longitud cable	m	1,3

Prestaciones

Niveles de calefacción	2
Tipo de calefacción	Cerámica PTC + ventilador
Modos de funcionamiento	Aire frío, templado y cálido
Color	Negro
Termostato ajustable	✓
Oscilación	50°
Asas	✓
Indicador luminoso	✓
Tipo de instalación	Mesa

Protecciones

Protección automático contra vuelcos	✓
Protección sobrecalentamiento	✓

Dimensiones y pesos

Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	150x223x124
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	170x260x160
Peso neto	kg	1,23
Peso bruto	kg	1,5