

FICHA TÉCNICA

Referencia

21402

EAN13



Descripción

PELACABLES AUTOMÁTICO 3 EN 1, NUEVA INNOVACIÓN CON MECANISMO AUTOAJUSTABLE, EL CONDUCTOR SE PUEDE PELAR DE FORMA FIABLE AJUSTANDO LA PRECISIÓN DE LA APERTURA DE LA CUCHILLA DE CORTE, IDEAL PARA CABLES DE COBRE Y ALUMINIO DE 0,2 A 5,3 mm² (10-24 AWG), EL CRIMPADOR INCORPORADO CRIMPA: TERMINALES AISLADOS DE 0,5 - 6,0 mm² (22-10 AWG), TERMINALES NO AISLADOS DE 4 - 6 mm² (12-10 AWG), TERMINALES NO AISLADOS DE 1,5 - 2,5 mm² (16-14 AWG), TERMINALES NO AISLADOS DE 0,5 - 1 mm² (22-18 AWG), MATERIAL DE ALTA CALIDAD, MANGOS DE AGARRE SUAVE

Foto



Características

Tipo

Pelacables automático 3 en 1

Características

Mecanismo autoajutable

Aplicación

Cables de cobre, aluminio de 0,2 a 5,3 mm²(10-24AWG)

Aplicación

Terminales aislados de 0,5-6,0 mm²(22-10 AWG)

Aplicación

Terminales no aislados de 4-6 mm²(12-10AWG)

Aplicación

Terminales no aislados 1,5-2,5mm² (16-14 AWG)

Aplicación

Terminales no aislados 0,5-1mm²(22-18 AWG)

PESO

0,3790 KG

Peso del plástico

32 g

Peso del catrón

40 g

Peso neto

307 g

Nota legal: <https://edmproduct.com/nota-legal/>

Protección de datos: <https://edmproduct.com/proteccion-de-datos-personales-informacion-adicional/>

Características técnicas válidas salvo error tipográfico u omisión.