

Evia MULTI

Termo eléctrico digital multiposición

con panel de control táctil

B

3 AÑOS
GARANTÍA
EN EL PRODUCTO



Modo smart

El producto reconoce y aprende el hábito de consumo de agua y ajusta la programación a la rutina diaria.



Amplio e intuitivo display táctil

Panel de control capacitivo con cuatro botones táctiles y un diseño moderno e intuitivo.



Temporizador

El termo permite programar una temperatura específica diaria y mantenerla durante una hora.



Esmaltado interior

Tanque de acero vitrificado con espesor de hasta 0,5mm y soldadura estanca.



Instalación multiposición

El producto puede instalarse tanto en vertical como en horizontal.



Rointe

Tus Expertos en Calefacción y Clima

Modelo	EWN030DHWM	EWN050DHWM	EWN080DHWM	EWN100DHWM
Gama de producto	30L	50L	80L	100L
Instalación	Vertical / Horizontal	Vertical / Horizontal	Vertical / Horizontal	Vertical / Horizontal
Perfil de consumo (ERP)	S	M	M	M
Clasificación energética (ERP)				
Potencia nominal	1.500W	1.500W	1.500W	1.500W
Resistencias	1 x 1.500W	1 x 1.500W	1 x 1.500W	1 x 1.500W
Tensión	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Amperaje	6,5A	6,5A	6,5A	6,5A
Tamaño (diámetro x altura)	Ø340 x 567 mm	Ø380 x 696 mm	Ø450 x 757 mm	Ø450 x 895 mm
Instalación	Vertical / Horizontal	Vertical / Horizontal	Vertical / Horizontal	Vertical / Horizontal
Formato	Cilíndrico	Cilíndrico	Cilíndrico	Cilíndrico
Selector de temperatura	Táctil digital	Táctil digital	Táctil digital	Táctil digital
Elemento calefactor	Resistencia eléctrica	Resistencia eléctrica	Resistencia eléctrica	Resistencia eléctrica
Material del calderín	Acero	Acero	Acero	Acero
Protección interna	Esmaltado	Esmaltado	Esmaltado	Esmaltado
Espesor capa de esmalte	0,32mm - 0,5mm	0,32mm - 0,5mm	0,32mm - 0,5mm	0,32mm - 0,5mm
Tipo de aislamiento	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Capa de aislamiento	Sin gases CFC	Sin gases CFC	Sin gases CFC	Sin gases CFC
Espesor de aislamiento	25mm	25mm	25mm	25mm
Ánodo de protección	Mg - Magnesio	Mg - Magnesio	Mg - Magnesio	Mg - Magnesio
Tamaño del ánodo	Ø 20 x 120mm	Ø 20 x 120mm	Ø 20 x 120mm	Ø 20 x 120mm
Material exterior	Acero	Acero	Acero	Acero
Grado de protección	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Presión de servicio	0.7MPa	0.7MPa	0.7MPa	0.7MPa
Termostato	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar
Rango de temperaturas selecc.	30 - 75°C	30 - 75°C	30 - 75°C	30 - 75°C
Toma de alimentación	Cable con cavija Schuko	Cable con cavija Schuko	Cable con cavija Schuko	Cable con cavija Schuko
Longitud cable aliment.	1,5m	1,5m	1,5m	1,5m

