

SELLAFOND



Descripción del Producto Sellador para la fijación de fondos blandos, desmenuzables, absorbentes, con alcalinidad, etc a base de resinas especiales.



Características Técnicas

| | |
|-----------------|---|
| Color | Incoloro |
| Aspecto | Semimate, según la estructura y absorción del fondo |
| Secado al tacto | 1-2 horas, según estructura y absorción del fondo |
| Repintado | Capas sucesivas, húmedo sobre húmedo y capa de acabado de otro producto a las 24 horas |
| Rendimiento | 6-10 m ² /l, mano, según estado y estructura de la superficie |
| Diluyente | No necesita diluir. Se sirve listo para el uso |
| Almacenamiento | Excelente hasta 1 año, en recipiente original, en condiciones de temperatura y humedad normales |

Propiedades

- Facilidad de aplicación
- Penetrante
- Poder de relleno
- Aglutinante
- Alto poder sellador
- Muy permeable a la humedad interior del sustrato
- Evita la salida de eflorescencia o salitres
- Resistente a la alcalinidad de los sustratos
- Facilita adherencia de capas posteriores de acabado

Aplicaciones

Adecuado para tratamiento y preparación de fondos blandos, superficies con problemas de anclaje, malos enfoscados, morteros arenosos y desmenuzables y superficies con residuos de cal, temple..., proporcionando al fondo relleno, fortalecimiento y dureza.

Modo Empleo

Remover bien el contenido del envase
Aplicación a: Brocha y pistola

Preparación de Superficies

La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, salitres, desconchados y ser consistentes.

Aplicar: 2 manos sucesivas húmedo sobre húmedo.

En cada mano, aplicar hasta saturar el soporte (proceder por pequeñas superficies, de forma que se aplique el producto después de haber absorbido la mano precedente).

No aplicar más cantidad de la que el fondo pueda absorber

La superficie debe quedar semimate

Otros Datos

Envasado 0.75L, 4L y 15L

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 11-12-2013 Esta ficha anula todas las anteriores.