



	Izjava o svojstvima prema Uredbi (EU) br. 305/2011	br. 00200726-001			
Br.	Informacije prema Uredbi (EU) br. 305/2011	Registracija proizvođača			
1	Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda	Amelia			
2	Namjena	Grijanje prostora u stambenim zgradama			
3	Ime ili registrirani robni žig proizvođača	Verso Engineering LTD Gorna Oryahovitsa – Bugarska Ul. Ivan Momchilov 4a – 5100 Tel. +359878700839			
4	Ime i adresa ovlaštenog predstavnika	-			
5	Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava	Sustav 3			
6	Prijavljeni laboratorij	Kontrol 94 LTD			
		1879-ITT-0096 / 20. 7. 2026. 1879-AoP-CPR-0096 / 20. 7. 2026.			
7	Harmonizirane tehničke specifikacije	EN 16510-2-6			
8	Ključne karakteristike				
	Mehanička otpornost i stabilnost				
	Maksimalno opterećenje dimnjaka koje uređaj može podnijeti	m _{chim}	0	kg	
	Sigurnost u slučaju požara				
	Zaštita zapaljivih materijala				
	Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala – dno	d _B	15	mm	
	Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala – pod ispred	d _F	500	mm	
	Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala – strop	d _C	750	mm	
	Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala – stražnja strana	d _R	300	mm	
	Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala – bočno	d _S	300	mm	
	Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala – područje bočnog zračenja	d _L	800	mm	
	Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala – prednja strana	d _P	800	mm	
	Vrsta materijala i debljina zaštitnog izolacijskog materijala	NPD (svojstvo nije određeno)			
	Higijena, zdravlje i okoliš				
	Emisije pri nazivnoj (nom) toplinskoj snazi i toplinskoj snazi pri djelomičnom opterećenju (part)		nom	part	
	Emisija ugljikovog monoksida	CO	51	120	mg/m³
	Emisija dušikovih oksida	NOx	97	91	mg/m³



Emisija organskog plinovitog ugljika	OGC	5,5	9,3	mg/m ³
Emisija čestičnih tvari	PM	11,8	13,4	mg/m ³
Sigurnost i pristupačnost u upotrebi				
Podaci za ugradnju na dimnjak pri nazivnoj (nom) toplinskoj snazi i toplinskoj snazi pri djelomičnom opterećenju (part)		nom	part	
Izlazna temperatura dimnih plinova	T _s	139	78	°C
Minimalni podtlak dimovoda	p	12	10	Pa
Maseni protok dimnih plinova	Φ _{f,g}	5,5	3,3	g/s
Podaci za ugradnju na dimnjak u pogledu protupožarne sigurnosti i sigurnosnog testa toplinske snage				
Protupožarna sigurnost ugradnje na dimnjak				
Ušteda energije i zadržavanje topline				
Toplinska snaga uređaja i energetska učinkovitost uređaja pri nazivnoj (nom) toplinskoj snazi i toplinskoj snazi pri djelomičnom opterećenju (part)		nom	part	
Toplinska snaga	P	8,65	4,24	kW
Snaga grijanja prostora	P _{SH}	8,65	-	kW
Snaga grijanja vode, ako je primjenjivo	P _W	-	-	kW
Učinkovitost	η	91,4	94,5	%
Učinkovitost grijanja prostora				
Sezonska učinkovitost grijanja prostora pri nazivnoj toplinskoj snazi	η _s	86,8		%
Energetska učinkovitost	Indeks (EEI)		128	
	Razred		A+	
Potrošnja pomoćne električne energije pri nazivnoj toplinskoj snazi	e _{l,max}	0,092		kW
Potrošnja pomoćne električne energije pri toplinskoj snazi pri djelomičnom opterećenju	e _{l,min}	0,074		kW
Potrošnja pomoćne električne energije u stanju pripravnosti	e _{l,sB}	0,010		kW
Održiva upotreba prirodnih resursa				
Okolišna održivost	NPD (svojstvo nije određeno)			
9	Svojstva prethodno utvrđenog proizvoda u skladu su sa setom objavljenih svojstava. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno navedenog proizvođača.			

20. 7. 2026., Gorna Oryahovitsa, Bugarska	Georgi Ivanov
---	---------------