

Bitumen Kombi-Voranstrich

Gebrauchsfertiger, lösemittelfreier und geruchsarmer Bitumen Kombi-Voranstrich auf Bitumen-Emulsionsbasis.

Verwendungszweck:

Lösemittelfreier, dünnflüssiger Bitumen Kombi-Voranstrich zur Grundierung auf saugfähigen, mineralischen Untergründen. Bitumen Kombi-Voranstrich ist im Außenbereich auf allen mineralischen Untergründen als Vorbehandlung anwendbar. Zur Vorbeugung und Haftverbesserung für nachfolgende Beschichtungen wie Bitumen-Dachlack, Bitumen-Dach- und Isolieranstrich oder Bitumen-Kaltklebmasse auf Blech, Holz und Bitumen-Bahnen einsetzbar. Zum Voranstrich für 1K Bitumen-Dickbeschichtung gemäß DIN 18533. Gebrauchsfertig. Die Grundierung ist beständig gegen alle natürlichen Aggressivstoffe auf Dachflächen. Bitumen Voranstrich ist nicht grundwasserbelastend.



Geeignete Untergründe:

Alle mineralischen, saugfähigen Untergründe wie bspw. Kalkzement- oder Zementputze, Kalksandsteinmauerwerk und Porenbeton.

Werkstoff:

Lösemittelfrei und geruchsarm auf hochwertiger Bitumen-Emulsionsbasis.

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, möglichst trocken, sauber und frei von Verunreinigungen aller Art sein. Lose Teile sind zu entfernen. Überstehende Kanten sowie spitzkantige Unebenheiten sind zu entfernen. Leicht feuchte Untergründe sind zulässig. Nasse Stellen sind ungeeignet.

Verbrauch:

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes werden ca. 100–200 ml/m² benötigt.

Verarbeitung:

Bitumen Kombi-Voranstrich darf nicht auf nassen Untergründen, bei Regen, bei aufziehendem Regen, bei drohendem Frost, bei Schnee oder bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C oder über +30 °C verarbeitet werden. Starke Sonneneinstrahlung auf die frische Beschichtung ist zu vermeiden. Temperaturen unter +10 °C und eine hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Durchtrocknungszeiten. Nicht auf erhitzte Untergründe auftragen (z. B. durch starke Sonneneinstrahlung)! Bitumen Kombi-Voranstrich wird durch Streichen, Rollen oder im Spritzverfahren gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen. Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Eine Überarbeitung ist nach einer Trocknungszeit von ca. 1 Stunde möglich.

Werkzeuge:

Quast, Bürste, Rolle, Pinsel, Airless-Spritzgerät, Gartenspritze.

Temperaturbereich bei der Verarbeitung:

Ab +5 °C bis +30 °C verarbeitbar. Gilt für Luft, Untergrund und Material.

Bitumen Kombi-Voranstrich

Zeitangaben:

Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich von 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte.

Lagerung:

Kühl, trocken und frostfrei auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig.

Zusammensetzung:

Lösemittelfreier und geruchsarmer Bitumen Kombi-Voranstrich auf hochwertiger Bitumen-Emulsionsbasis.

Lieferform:

Kanister 5 Liter, Kanister 10 Liter

Sicherheitshinweise:

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Die beim Umgang mit Baustoffen/ Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Dieses Produkt wurde mit einem Biozidprodukt behandelt. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden! Dieses Produkt enthält Mikroplastik. Die enthaltenen synthetischen Polymermikropartikel unterliegen den Bestimmungen gemäß Eintrag 78 des Anhangs XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates. Vermeiden Sie das Eindringen in die Umwelt. Sammeln Sie verschüttetes Produkt auf. Leiten Sie Spülwasser nicht in die Umwelt ein. Entsorgen Sie Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften. GISCODE BBP10.

Haftungssatz:

Hinweise auf der Verpackung beachten. Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline: 0049 (0) 611-1707 189

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Skorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb