



NIVEL LÁSER ELECTRÓNICO 4D 16 LÍNEAS 60M VINLE4D16L60

Esta herramienta, con proyección de líneas verdes horizontales y verticales a 360°, ofrece visibilidad incluso en entornos con condiciones adversas. Con un alcance de hasta 60 metros y una precisión de $\pm 0,2$ mm, este nivel puede utilizarse junto con el receptor (VIRCNL) para alcanzar una distancia de hasta 140 metros. Por ello, es ideal para realizar tareas de nivelación y alineación en contextos de construcción, instalación y acabado en materiales como pladur. Gracias a su tecnología de nivelación electrónica con microprocesador, este equipo garantiza mayor estabilidad y fiabilidad en las nivelaciones, incluso en superficies irregulares. Además, está equipado con una base giratoria con burbuja y microajuste, asegurando un posicionamiento fijo y controlado. Asimismo, incluye un mando que añade comodidad, permitiendo operar el equipo a distancia. El nivel cuenta con un índice de protección IP54 adecuado para su uso en entornos exigentes, siendo resistente al polvo y a las salpicaduras de agua.

Características principales

- > Precisión de $\pm 0,2$ mm/m, garantizando nivelaciones precisas;
- > Versatilidad asegurada por el alcance de 60 metros;
- > Uso con receptor permite un alcance de hasta 140 metros;
- > Adecuado para construcciones, instalaciones y acabados en pladur;
- > Nivelación electrónica con microprocesador, reforzando la estabilidad;
- > Proyección de líneas cruzadas verdes que facilitan la alineación;
- > Comodidad gracias al mando integrado;
- > Base giratoria con burbuja y microajuste, promoviendo la estabilidad del nivel;
- > Índice de protección IP54, resistente al polvo y a salpicaduras de agua.

Especificaciones

Ancho de la línea del láser	100 lux, 2 mm/5 m
Banda de nivelado	3º $\pm$ 1º
Bloqueo de la unidad de nivelado	Si
Cable de alimentación	Si
Diámetro del radio de acción	60m / 140m (con receptor)
Longitud de onda del láser	520 nm
Nivelado automático	Si
Potencia del láser	Clase 2 < 1mW
Precisión	$\pm 0,2$ mm/m
Proyección de líneas	Si
Rosca de fijación 1/4" integrada	Si
Soporte	Si
Tiempo de nivelación	± 4 s
Autonomía	> 4 h
Batería	7.4V, 2600mAh x2
Dimensiones	154 x 129 x 80 mm (Solo el nivel láser)
Peso del producto	741g (Solo el nivel láser)

Contenido del envase

- Maletín BMC
- 2 x Baterías 7,4V 2.6000 mAh
- Cargador USB - C
- Soporte magnético
- Soporte giratorio
- Base con ajuste de altura
- Soporte de gancho superior
- Mando a distancia
- 2 x pilas AAA
- Objetivo verde para nivel láser
- Manual de instrucciones.

Grado de protección	IP54
Temperatura de trabajo	10 - 50º C
Radio de acción	30m / 70m (con receptor)
Tensión nominal	7,4V