

# FICHA TECNICA

## JUNTAS DE AZULEJO

Producto en pasta indicado para rellenar o restaurar juntas de azulejo hasta 1 mm.

### SOPORTES

---

Juntas de azulejo, independientemente de su absorción y formato.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

### CARACTERÍSTICAS Y USOS

---

Excelente adherencia

Color blanco,terracota,nogal,beige,negro,gris.

Docilidad de aplicación

Indicado para el rejuntado de baldosas y zócalos independientemente de su grado de absorción y formato

No apto para piscinas

No apto para inmersión continua

Tiempo de almacenamiento recomendado: 24 meses dentro de su envase original

#### INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
este producto contiene 1.69g/l COV máx.

<b>Preparación</b> Listo para su empleo. Limpieza de los útiles al	<b>Rendimiento en capa de 1 mm</b> 1.50 – 2.00 Kg/m2	<b>pH</b> 8.0 – 9.0
<b>Espesor máximo por capa</b> 3 mm.	<b>Adherencia</b> >0,3 MPa sobre cemento y pintura.	<b>Clasificación al fuego</b> A2 – s1 – d0
<b>Vida útil</b> Sin límite	<b>Secado en 2 mm de espesor</b> Pintura: 8H Aprox.	<b>Granulometría</b> 200 micras