

PROQUIMETAL

NOMBRE: 3 CV – ACEITE
SUPERMULTIGRADO SAE 5W30
SINTETICO
FECHA CREACIÓN: 28/03/07
FECHA REVISIÓN: 19/11/2010
REVISIÓN Nº: 01
PAGINAS: 1/ 2

FICHA TÉCNICA

3 CV – ACEITE SUPERMULTIGRADO SAE 5W30 SINTETICO

DESCRIPCIÓN

Es un aceite formado por bases sintéticas y un conjunto de aditivos, tales como: Mejoradores del índice de viscosidad, depresores del punto de congelación, inhibidores contra la oxidación y corrosión, detergentes, dispersantes, antidesgaste y antiespumantes. Para turismos de GASOLINA, DIESEL y TURBO DIESEL, con intervalos de normales a amplios entre cambios de aceite. Para todos los vehículos que requieran un aceite que cumpla la normas VW 504.00 / 507.00 y normas VW anteriores: 501.01, 502.00, 503.01, 505.00, 505.01, 506.00 y motores diesel requiriendo 506.01

PROPIEDADES

- Larga duración. Permite realizar un largo recorrido entre cambios de aceite.
- Alto poder detergente y dispersante, para mantener el motor limpio de depósitos, lodos, lacas, barnices y gomasidades.
- Gran estabilidad a la oxidación y elevada protección contra la corrosión.
- Gran capacidad de neutralizar los productos ácidos que se forman en el motor.
- Facilita el arranque en frío.
- SUPERMULTIGRADO para todo tiempo. Elevada resistencia al cizallamiento.
- Excelente protección contra el desgaste.

APLICACIONES

- Para turismos de GASOLINA, DIESEL y TURBO DIESEL, con intervalos de normales a amplios entre cambios de aceite.
- Especialmente formulado para turismos del Grupo Volkswagen (Volkswagen, Audi, SEAT y Skoda) con motores diesel o gasolina cumpliendo Euro IV con intervalos flexibles de cambio de aceite (WIV).
- Para motores diesel cumpliendo los últimos requerimientos Euro IV con o sin filtro de Partículas diesel incluyendo motores R5 y V10 TDI
- Para todos los vehículos que requieran un aceite que cumpla la normas VW 504.00 / 507.00 y normas VW anteriores: 501.01, 502.00, 503.01, 505.00, 505.01, 506.00 y motores diesel requiriendo 506.01
- Recomendado para aplicaciones donde se requiera cumplimiento de la norma ACEA C2 utilizada por Peugeot Citroën en motores de turismos diesel y gasolina.

CARACTERISTICAS

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ▪ Aspecto: | Aceite transparente, color ambar. |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298) | 0,820-0,880 |
| ▪ Viscosidad a 100°C (ASTM D-445) | 11-12 mm ² /s |
| ▪ Viscosidad a 40°C (ASTM D-445) | 65-75 mm ² /s |
| ▪ Índice de viscosidad (ASTM D-2270) | 159 |
| ▪ Viscosidad a -30°C (ASTM D-5293) | Menor de 6.600 mPa.s |
| ▪ Punto de Inflamación (ASTM D-92) | 209°C |
| ▪ Punto de congelación (ASTM D-97) | -39°C |

NIVELES DE CALIDAD

- ACEA A3/B4 y ACEA C2/C3
- VW 504.00 / 507.00 y normas VW anteriores: 501.01 / 502.00 / 503.01 / 505.00 / 505.01 / 506.00 y motores diesel requiriendo 506.01.
- MB 229.51
- BMW LongLife'04
- JASO DL-1

Adecuado para motores EURO 4 y 5 de vehículos ligeros Mercedes-Benz, BMW y PSA (Peugeot Citroën).

PROQUIMETAL

FICHA TÉCNICA

PRECAUCIONES

Ver hoja de datos de seguridad

PRESENTACION

| | |
|----------------------|--------------|
| Envases de 5 litros. | Ref. 0227361 |
| Envases de 2 litros. | Ref. 0227351 |
| Envases de 1 litro. | Ref. 0227341 |

| |
|--|
| NOMBRE: 3 CV – ACEITE SUPERMULTIGRADO SAE 5W30 SINTETICO FECHA CREACIÓN: 28/03/07 FECHA REVISIÓN: 19/11/2010 REVISIÓN Nº: 01 PAGINAS: 2/ 2 |
|--|