



Zum Artikel im Online-Shop

RQGZ-S Schnellverschraubung gerade

Technische Daten

Typ:	Schnellverschraubung
Bauart:	gerade
Bauform:	mit Außengewinde und Zugentlastung
Baugröße:	hochdichtend
Montageausschnitt:	
Durchmesser:	25,2mm
Für Schlauch- Außendurchm.:	21,2mm
Klemmbereich:	11,0mm - 17,0mm
Schlüsselweite:	SW27 / SW32
Temperaturbereich:	
Einsatzbereich:	-40°C bis 120°C
Schutzart:	IP68
Farbe:	
Farbton:	schwarz
Werkstoff:	
Verschraubung:	Polyamid (PA)
Dichteinsatz:	Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Dichtung:	Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Merkmale

- Schnelle Montage ohne Gegenmutter.
- Für Wandstärken 1,0 bis 4,0mm.
- Zugentlastung.



Ähnliche Abbildung

www.stex24.com

Über Uns: Die Stecker Express GmbH

Sie mehr als 27 Jahre sind wir der Partner für Industrietechnik, Kabelverschraubungen und Schutzschläuche.

Über 100.000 Produkte auf Lager

Garantieren Versand am gleichen Tag bei Bestellungen bis 12.00 Uhr (Mo-Fr.)

Keine extra Kosten

Kein Mindestauftragswert. Stückweise bzw. meterweise bestellen ohne Spesenkosten.

+10.000 zufriedene Kunden

Personlich empfangen. Kompetente Beratung bei Ihrem Anliegen.

Keine extra Kosten

Kein Mindestauftragswert. Stückweise bzw. meterweise bestellen ohne Spesenkosten.

+10.000 zufriedene Kunden

Personlich empfangen. Kompetente Beratung bei Ihrem Anliegen.

Entdecken Sie jetzt unseren Online-Shop!