# SPR-PU Metallschutzschlauch mit PUR Mantel -

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Nenngröße AD:** | 17 |
| **Außendurchmesser:** | 17,0mm |
| **Innendurchmesser:** | 13,0mm |
| **Mindestbiegeradius:** | |
| bewegt: | 115,0mm |
| fest verlegt: | 45,0mm |
| **Temperaturbereich:** | |
| Einsatzbereich: | -50°C bis 100°C |
| kurzzeitig: | 130°C |
| **Schutzart:** | IP68 |
| **Werkstoff:** | |
| Grundstoff: | Stahl verzinkt |
| Grundaufbau/Innenaufbau: | Kaltband DC 03/04 nach EN 10139 verzinkt, Fe/Zn 3 |
| Mantel: | Polyurethan (PUR) |



Ähnliche Abbildung

## Merkmale

- Hohe Zähigkeit und Abriebbeständigkeit.
- Hervorragendes Verhalten bei tiefen Temperaturen.
- Querdruckbelastbar.

## Aufbau

- Wendelgewickelter Metallschutzschlauch
- eingehaktes Profil
- rund
- PUR-Mantel

Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen
Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@stex24.com