SPR-PVC-AS Metallschutzschlauch mit PVC Mantel -

Technische Daten

Nenngröße AD:	45
Außendurchmesser:	45,0mm
Innendurchmesser:	38,0mm
Mindestbiegeradius:	
bewegt:	300,0mm
fest verlegt:	120,0mm
Temperaturbereich:	
Einsatzbereich:	-25°C bis 90°C
kurzzeitig:	100°C
Schutzart:	IP68
Werkstoff:	
Grundstoff:	Stahl verzinkt
Grundaufbau/Innenaufbau:	Kaltband DC 03/04 nach EN 10139 verzinkt, Fe/Zn 3
Mantel:	Polyvinylchlorid (PVC)



Ähnliche Abbildung

Merkmale

- Querdruckbelastbar.
- Wetterfest.
- Wasserdicht.
- PVC-Mantel, nicht flammverbeitend.

Aufbau

- Wendelgewickelter Metallschutzschlauch
- eingehaktes Profil
- rund
- PVC-Mantel

Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen
Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@stex24.com