AIRflex-GRS-FOOD Spiralschutzschlauch innen und außen glatt

Technische Daten

Nenngröße AD:	3/4
Außendurchmesser:	27,0mm
Innendurchmesser:	21,0mm
Mindestbiegeradius:	
bewegt:	210,0mm
fest verlegt:	85,0mm
Temperaturbereich:	
Einsatzbereich:	-25°C bis 75°C
kurzzeitig:	100°C
Schutzart:	IP68
Werkstoff:	
Grundaufbau/Innenaufbau:	Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel:	Polyvinylchlorid (PVC)
Innenwendel:	PVC Hartkunststoffwendel



Ähnliche Abbildung

Merkmale

- Innen und außen glatt, dadurch leichtes Reinigen des Schlauches von außen, sowie leichtes Einziehen von Kabel und Leitungen.
- Vollkunststoffschlauch mit integrierter Hartkunstoffwendel.
- Lebensmittelecht.

Aufbau

- Wendelgewickelter Vollkunststoffschlauch
- außen und innen glatt
- rund
- integriertes Hartkunststoffwendel

Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen
Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@ste
www.stex24.com

07.08.2023