LIQUID TIGHT-UL-CSA Metallschutzschlauch mit Erdleiter und PVC-Mantel

Technische Daten

Nenngröße AD:	3/8
Außendurchmesser:	18,0mm
Innendurchmesser:	12,5mm
Mindestbiegeradius:	
bewegt:	350,0mm
fest verlegt:	140,0mm
Temperaturbereich:	
Einsatzbereich:	-20°C bis 95°C
kurzzeitig:	120°C
Schutzart:	IP68
Werkstoff:	
Grundaufbau/Innenaufbau:	Stahl verzinkt mit erhöhter Zinkauflage
Mantel:	Polyvinylchlorid (PVC)



Ähnliche Abbildung

Merkmale

- Besonders stabiler biegsamer Metallschlauchkern.
- Kein Aufdrehen des Schlauches.
- Querdruckbelastbar.
- Nach den amerikanischen Handelsgrößen, mit durchgehendem Kupfer-Erdleiter.

Aufbau

- Wendelgewickelter Metallschutzschlauch
- eingehaktes Profil
- rund
- Eingearbeiteter Kupfer-Erdleiter
- Glatter und Verstärkter PVC-Mantel

Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen
Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@stex24.com