STECKER EXPRESS

Artikelnummer: 158614

Zum Artikel im Online-Shop

USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M40x1,5

Technische Daten

Typ:	Metallverschraubung
Bauart:	gerade
Bauform:	mit Außengewinde
Baugröße:	drehbar
Gewinde:	M40x1,5
Für Schlauch-Außendurchm.:	36,0mm
Für Schlauch-Innendurchmesser:	29,0mm
Schlüsselweite:	SW46 / SW45
Temperaturbereich:	
Einsatzbereich:	-40°C bis 125°C
Schutzart:	IP65
Farbe:	
Farbton:	silber
Passend für:	FLEXAgraff-PU-AS / FLEXAgraff-PU-F
Werkstoff:	
Verschraubung:	Messing (CuZn) vernickelt
Hutmutter:	Messing (CuZn) vernickelt
Dichtung:	Thermoplastisches Elastomer (TPE)
O-Ring:	Nitrilkautschuk (NBR)
Innentülle/Endtülle:	Messing (CuZn)

Merkmale

- Hoher Staubschutz.
- Kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung.
- Einwandfreie Erdung.
- Abdeckung der Schlauchenden.



Ähnliche Abbildung



Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen
Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@ste
www.stex24.com

01.08.2023