

[Zum Artikel im Online-Shop](#)

ÖLFLEX Classic 110 3X0,75mm²

Technische Daten

Kabelangaben:Aufbau mm²: 3X0,75mm²Kabel
Außendurchmesser: 5,7mm**Nennspannung:**U₀/U: 300V/500V**Prüfspannung:**

Spannung: 4000V

Mindestbiegeradius:

bewegt: 15,0x Außendurchmesser

fest verlegt: 4,0x Außendurchmesser

Temperaturbereich:

bewegt: -5°C bis 70°C

fest verlegt: -40°C bis 80°C

Farbe:

Außenmantel: silbergrau RAL 7001

Ader/n: schwarz mit Ziffernaufdruck



Ähnliche Abbildung



Anwendungen

- Für flexible Anwendungen ohne Zwangsführung und ohne Zugbelastung.
- Für den Einsatz in trockenen und feuchten Räumen.

Aufbau

- Litzen aus blanken Kupferdrähten
- Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC)
- Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5
- schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck nach DIN VDE 0293
- Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC)
- Adern in Lagen verseilt