SPR-PU Metallschutzschlauch mit PUR Mantel -

Technische Daten

Nenngröße AD:	36
Außendurchmesser:	36,0mm
Innendurchmesser:	29,0mm
Mindestbiegeradius:	
bewegt:	225,0mm
fest verlegt:	90,0mm
Temperaturbereich:	
Einsatzbereich:	-50°C bis 100°C
kurzzeitig:	130°C
Schutzart:	IP68
Werkstoff:	
Grundstoff:	Stahl verzinkt
Grundaufbau/Innenaufbau:	Kaltband DC 03/04 nach EN 10139 verzinkt, Fe/Zn 3
Mantel:	Polyurethan (PUR)



Ähnliche Abbildung

Merkmale

- Hohe Zähigkeit und Abriebbeständigkeit.
- Hervorragendes Verhalten bei tiefen Temperaturen.
- Querdruckbelastbar.

Aufbau

- Wendelgewickelter Metallschutzschlauch
- eingehaktes Profil
- rund
- PUR-Mantel

Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen
Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@stex24.com