



Zum Artikel im Online-Shop

RQGKZED-M Schnellverschraubung gerade Gewinde M40x1,5

Technische Daten

Typ:	Schnellverschraubung
Bauart:	gerade
Bauform:	mit Messing-Außengewinde, Zugentlastung
Baugröße:	hochdichtend
Gewinde:	M40x1,5
Für Schlauch- Außendurchm.:	42,5mm
Klemmbereich:	21,0mm - 26,0mm
Schlüsselweite:	SW55 / SW43
Temperaturbereich:	
Einsatzbereich:	-40°C bis 120°C
Schutzart:	IP68 / IP69K
Farbe:	
Farbton:	schwarz
Werkstoff:	
Verschraubung:	Polyamid (PA)
Dichteinsatz:	Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Dichtung:	Thermoplastisches Elastomer (TPE)
O-Ring:	Perbunan (NBR)
Anschlussgewinde:	Messing (CuZn) vernickelt

Merkmale

- Metrisches Messingaußengewinde.
- Hohes Drehmoment des Gewindeanschlusses.
- Zugentlastung, Schirmauflage und Federkontaktierung.
- Optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel.



Ähnliche Abbildung



www.stex24.com

Entdecken Sie jetzt unseren Online-Shop!