STECKER EXPRESS

Artikelnummer: 125370

Zum Artikel im Online-Shop

FLEXAgraff-AS Metallschutzschlauch doppelt gefalztes Profil blank -

Technische Daten

Nenngröße AD:	14
Außendurchmesser:	14,0mm
Innendurchmesser:	12,0mm
Mindestbiegeradius:	
bewegt:	125,0mm
fest verlegt:	50,0mm
Temperaturbereich:	
Einsatzbereich:	-50°C bis 250°C
Schutzart:	IP40
Werkstoff:	
Grundstoff:	Stahl verzinkt
Grundaufbau/Innenaufbau:	Kaltband DC 03/04 nach EN 10139 verzinkt, Fe/Zn 3



Ähnliche Abbildung

Merkmale

- Hoher Abschirmfaktor.
- Hohe Verdrehfestigkeit.
- Kein Aufdrehen des Schlauches.
- Querdruckbelastbar.

Aufbau

- Wendelgewickelter Metallschutzschlauch
- doppelt gefalztes Profil
- rund

Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen
Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@stex24.com