STECKER EXPRESS

Artikelnummer: 122281

Alte Artikel Nr.: 62210170001

Zum Artikel im Online-Shop

Komplettset Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 geschlitzt -

Technische Daten

Nenngröße AD:	21,2
Außendurchmesser:	21,2mm
Innendurchmesser:	16,5mm
Mindestbiegeradius:	
bewegt:	120,0mm
fest verlegt:	40,0mm
Temperaturbereich:	
Einsatzbereich:	-40°C bis 100°C
kurzzeitig:	130°C
Schutzart:	IP40
Werkstoff:	
Grundaufbau/Innenaufbau:	Polyamid (PA6)
Verschlussprofil:	TPE



Merkmale

- Ölbeständig bis +80°C.
- Komplettset bestehend aus 10m Schlauch, 10m Verschlussprofil sowie einem Montagewerkzeug.
- Für konfektionierte Kabel und nachträgliche Reparatur / Installation.

Aufbau

- Wellrohr Vollkunststoff, innen und außen gewellt
- schmales Profil
- rund

Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen
Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@stex24.com