STECKER EXPRESS

Artikelnummer: 105151

Alte Artikel Nr.: 2110421501

Zum Artikel im Online-Shop

ÖLFLEX FD 90 1X25mm²

Technische Daten

Kabelangaben:	
Aufbau mm²:	1X25mm²
Kabel Außendurchmesser:	11,8mm
Nennspannung:	
Uo/U:	600V/1000V
UL/CSA:	600V
Prüfspannung:	
Spannung:	4000V
Mindestbiegeradius:	
bewegt:	7,5x Außendurchmesser
fest verlegt:	3,0x Außendurchmesser
Temperaturbereich:	
bewegt:	-5°C bis 90°C
fest verlegt:	-40°C bis 90°C
Farbe:	
Außenmantel:	tiefschwarz RAL 9005
Ader/n:	schwarz



Ähnliche Abbildung

Anwendungen

- Für ständig bewegten Einsatz und in Energieführungsketten.
- Zur internen Verdrahtung von elektrischer und elektronischer Ausrüstung in Schaltschränken.
- Eingesetzt, wo wegen Platzproblemen und Mindestbiegeradien mehradrige abgeschirmte Servo-Motorenleitungen nicht eingesetzt werden können.
- Speziell ausgelegt für Leistungsstromkreise von Frequenzumrichter betriebenen Servomotoren, wie Hauptspindelantriebe in Werkzeugmaschinen.
- Prüfsysteme in der Automobilindustrie, Fahrzeuge und stationäre Brennstoffzellensysteme.

Aufbau

- Litzen aus blanken Kupferdrähten
- Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC)
- Feinstdrähtiger Leiteraufbau nach IEC 60228, Klasse 6
- schwarze Ader
- Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC)

Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen
Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@stex24.com