STECKER EXPRESS

Artikelnummer: 124671

Zum Artikel im Online-Shop

FLEXAgraff-CU-PU Metallschutzschlauch mit Kupfergeflecht u. PUR-Mantel -

Technische Daten

Nenngröße AD:	14
Außendurchmesser:	15,0mm
Innendurchmesser:	11,0mm
Mindestbiegeradius:	
bewegt:	125,0mm
fest verlegt:	50,0mm
Temperaturbereich:	
Einsatzbereich:	-50°C bis 100°C
kurzzeitig:	130°C
Schutzart:	IP68
Werkstoff:	
Grundstoff:	Stahl verzinkt
Grundaufbau/Innenaufbau:	Kaltband DC 03/04 nach EN 10139 verzinkt, Fe/Zn 3
Mantel:	Polyurethan (PUR)
Umflechtung:	Kupfer verzinnt



Ähnliche Abbildung

Merkmale

- Querdruckbelastbar.
- Kein Aufdrehen des Schlauches.
- Gute Abschirmeigenschaft, Abschirmfaktor bis 30 MHz nach EN 50289-1-6 bis zu 80 dB.

Aufbau

- Wendelgewickelter Metallschutzschlauch
- doppelt gefalztes Profil
- rund
- Kupferdrahtumflechtung
- PUR-Mantel

Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen
Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@stex24.com