ROHRflex-Duo PA 6 Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 Duo -

Technische Daten

Nenngröße AD:	34,5
Außendurchmesser:	35,0mm
Innendurchmesser:	27,2mm
Mindestbiegeradius:	
bewegt:	360,0mm
fest verlegt:	120,0mm
Temperaturbereich:	
Einsatzbereich:	-40°C bis 120°C
kurzzeitig:	150°C
Schutzart:	IP40
Werkstoff:	
Grundaufbau/Innenaufbau:	Polyamid (PA6)



Ähnliche Abbildung

Merkmale

- Für konfektionierte Kabel und nachträgliche Reparatur / Installation.
- Zweiteilig, der Länge nach teilbar und wiederverschließbar.
- Schutzisolierte Elektroinstallationen im Maschinen- und Anlagenbau nach DIN EN 60204.
- Biegewechselbeständig.

Aufbau

- Wellrohr Vollkunststoff, innen und außen gewellt
- schmales Profil
- rund

Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen
Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@stex24.com