# FWD M20/21 Metallverschraubung gerade Gewinde M20x1,5

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Typ:** | Metallverschraubung |
| **Bauart:** | gerade |
| **Bauform:** | mit Außengewinde |
| **Baugröße:** | feststehend |
| **Gewinde:** | M20x1,5 |
| **Für Schlauch-Außendurchm.:** | 21,0mm |
| **Für Schlauch-Innendurchmesser:** | 17,0mm |
| **Schlüsselweite:** | SW27 / SW29 |
| **Temperaturbereich:** | |
| Einsatzbereich: | -40°C bis 125°C |
| **Schutzart:** | IP65 |
| **Farbe:** | |
| Farbton: | silber |
| **Passend für:** | SPR-PA / SPR-PU-F / SPR-PVC-AS / SPR-PU-AS |
| **Werkstoff:** | |
| Verschraubung: | Messing (CuZn) vernickelt |
| Hutmutter: | Messing (CuZn) vernickelt |
| Dichtung: | Thermoplastisches Elastomer (TPE) |
| O-Ring: | Nitrilkautschuk (NBR) |
| Innentülle/Endtülle: | Messing (CuZn) |

## Merkmale

- Hoher Staubschutz.
- Kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung.
- Einwandfreie Erdung.
- Abdeckung der Schlauchenden.



Ähnliche Abbildung

