# ROHRflex-Duo PA 6 Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 Duo -

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Nennweite:** | 19,1mm |
| **Außendurchmesser:** | 25,6mm |
| **Innendurchmesser:** | 19,1mm |
| **Mindestbiegeradius:** | |
| bewegt: | 230,0mm |
| fest verlegt: | 75,0mm |
| **Temperaturbereich:** | |
| Einsatzbereich: | -40°C bis 120°C |
| kurzzeitig: | 150°C |
| **Schutzart:** | IP40 |
| **Werkstoff:** | |
| Grundaufbau/Innenaufbau: | Polyamid (PA6) |



Ähnliche Abbildung

## Merkmale

- Für konfektionierte Kabel und nachträgliche Reparatur / Installation.
- Zweiteilig, der Länge nach teilbar und wiederverschließbar.
- Schutzisolierte Elektroinstallationen im Maschinen- und Anlagenbau nach DIN EN 60204.
- Biegewechselbeständig.

## Aufbau

- Wellrohr Vollkunststoff, innen und außen gewellt
- schmales Profil
- rund

Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen
Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@stex24.com