STECKER EXPRESS

Artikelnummer: 158633

Zum Artikel im Online-Shop

USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M20x1,5

Technische Daten

Typ:	Metallverschraubung
Bauart:	gerade
Bauform:	mit Außengewinde
Baugröße:	drehbar
Gewinde:	M20x1,5
Für Schlauch-Außendurchm.:	17,0mm
Für Schlauch-Innendurchmesser:	13,0mm
Schlüsselweite:	SW24 / SW25
Temperaturbereich:	
Einsatzbereich:	-40°C bis 250°C
Schutzart:	IP40
Farbe:	
Farbton:	silber
Passend für:	FLEXAgraff-CU-AS
Werkstoff:	
Verschraubung:	Messing (CuZn) vernickelt
Hutmutter:	Messing (CuZn) vernickelt
Druckring:	Messing (CuZn)
O-Ring:	Nitrilkautschuk (NBR)
Innentülle/Endtülle:	Messing (CuZn)



Ähnliche Abbildung

Merkmale

- Hoher Staubschutz.
- Kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung.
- Einwandfreie Erdung.
- Abdeckung der Schlauchenden.



Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen
Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@ste
www.stex24.com

01.08.2023