AIRflex-KUW-PU-AS Spiralschutzschlauch mit PUR Mantel

-

Technische Daten

Nenngröße AD:	21
Außendurchmesser:	21,0mm
Innendurchmesser:	16,0mm
Mindestbiegeradius:	
bewegt:	45,0mm
fest verlegt:	17,0mm
Temperaturbereich:	
Einsatzbereich:	-40°C bis 100°C
kurzzeitig:	120°C
Schutzart:	IP68
Werkstoff:	
Mantel:	Polyurethan (PUR)
Innenwendel:	Kunststoff-ummantelter Federstahldraht



Ähnliche Abbildung

Merkmale

- Hohe Zähigkeit und Abriebbeständigkeit.
- Hervorragendes Verhalten bei tiefen Temperaturen.
- Innerer Korrosionsschutz.
- Als Saugschlauch geeignet.

Aufbau

- Wendelgewickelter Kunststoffschutzschlauch
- rund
- innenliegende kunststoffummantelte Federstahldrahtwendel
- fixierter PUR-Mantel

Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen
Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@stex24.com