STECKER EXPRESS

Artikelnummer: 122044

Alte Artikel Nr.: 62140170019

Zum Artikel im Online-Shop

SPR-EDU-AS Metallschutzschlauch mit Stahldrahtgeflecht

Technische Daten

Nenngröße AD:	17
Außendurchmesser:	17,0mm
Innendurchmesser:	13,0mm
Mindestbiegeradius:	
bewegt:	75,0mm
fest verlegt:	30,0mm
Temperaturbereich:	
Einsatzbereich:	-50°C bis 250°C
Schutzart:	IP40
Werkstoff:	
Grundaufbau/Innenaufbau:	Stahl verzinkt
Umflechtung:	Verzinkter Stahldraht



Ähnliche Abbildung

Merkmale

- Erhöhter, mechanischer Schutz durch hohe Zugfestigkeit.
- Biegefestigkeit.
- Kein Aufdrehen des Schlauches.

Aufbau

- Wendelgewickelter Metallschutzschlauch
- eingehaktes Profil
- rund
- verzinkte Stahldrahtumflechtung

Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen
Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@ste