



[Zum Artikel im Online-Shop](#)

FÜNFNORM 1X0,75mm² AWG19 DBU (dunkelblau) Einzelader dunkelblau

Technische Daten

Kabelangaben:

Aufbau mm²: 1X0,75mm²

Aufbau AWG: 1XAWG19

Ader
Aderdurchmesser: 2,9mm

Nennspannung:

U₀/U: 450V/750V

UL/CSA: 600V

Prüfspannung:

Spannung: 2500V

Mindestbiegeradius:

fest verlegt: 4,0x Außendurchmesser

Temperaturbereich:

fest verlegt: -40°C bis 70°C

fest UL/CSA: -40°C bis 105°C

Farbe:

Ader/n: dunkelblau



Ähnliche Abbildung



Anwendungen

- Für Verlegung auf und unter Putz, in Rohren und in geschlossenen Installationskanälen.
- Diese fünffach genormte Einzelader ist für den exportorientierten Anlagen- und Maschinenbauer konzipiert.
- Für Field wiring und Factory wiring Anwendungen.

Aufbau

- Litzen aus blanken Kupferdrähten
- Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5
- dunkelblau
- Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC)