Ethernetleitung Cat. 5 Schleppkettenleitung

Technische Daten

Typ:	Industrial Ethernet Leitung Cat.5
Kategorie:	Cat. 5
Kabelangaben:	
Aderanzahl:	4
Aufbau AWG:	2x2xAWG22/7
Kabel Außendurchmesser:	6,5mm
Betriebsspitzenspannung:	
(nicht für Starkstromzwecke)	125V
Prüfspannung:	
Ader/Ader:	700V
Ader/Schirm:	700V
Mindestbiegeradius:	
bewegt:	8,0x AD
fest verlegt:	5,0x AD
Temperaturbereich:	
bewegt:	-20°C bis 60°C
fest verlegt:	-30°C bis 70°C
Farbe Außenmantel:	gelbgrün RAL 6018



Ähnliche Abbildung

Anwendungen

- Die Leitung ist für den Einsatz in Energieführungsketten und an dauernd bewegten Maschinenteilen in trockenen und feuchten Räumen geeignet.
- Industrial Ethernet in rauer industrieller Umgebung.

Aufbau

- Litzen aus verzinnten Kupferdrähten
- Mantel aus Polyurethan (PUR)
- Feindrähtiger Leiteraufbau
- Aderisolation aus Polyethylen (PE)
- Verseilung als Sternvierer
- Innenmantel halogenfrei aus FRNC.
- Kupfergeflecht, verzinnt, Bedeckung ca. 85%
- Alukaschierte Folie
- Bewicklung aus Kunststoffband

Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen
Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@stex24.com