STECKER EXPRESS

Artikelnummer: 134565


Zum Artikel im Online-Shop

# M12 Sensorleitung PUR 12-polig Stift gewinkelt

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Typ:** | Sensorleitung PUR |
| **Serie:** | geschirmt/schlepp. |
| **Bauart:** | gewinkelt |
| **Bauform:** | Schraubverriegelung |
| **Polzahl:** | 12 |
| **Kodierung:** | A |
| **Konfektion Seite 1:** | |
| Gewinde: | M12 |
| Bauform: | Stift |
| Bauart: | gewinkelt |
| **Konfektion Seite 2:** | |
| Bauform: | freies Leitungsende |
| **Kabelangaben:** | |
| Leiterquerschnitt mm²: | 0,14mm² |
| Außendurchmesser: | 8,5mm |
| Kabellänge: | 4,0 Meter |
| **Bemessungsspannung:** | 30V |
| **Bemessungsstrom:** | 1,5A |
| **Steckzyklen:** | >=100 |
| **Schutzart:** | IP65/IP67 |
| **Farbe:** | |
| Außenmantel: | tiefschwarz RAL 9005 |
| **Werkstoff:** | |
| Isolierkörper: | Polyurethan (PUR) |
| Kontakt Stift: | Messing (CuZn) |
| Kontakt Buchse: | Messing (CuZn) |
| Kontaktoberfläche: | Nickel (Ni)/Gold (Au) |
| Mantel: | Polyurethan (PUR) |
| Rändelschraube: | Zink-Druckguss vernickelt |









Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen
Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@ste
www.stex24.com

08.08.2023