STECKER EXPRESS

Artikelnummer: 105661

Alte Artikel Nr.: 2120320708

Zum Artikel im Online-Shop

Ethernetleitung Cat. 6A für feste Verlegung

Technische Daten

Typ:	Industrial Ethernet Leitung Cat.6a
Kategorie:	Cat. 6A
Kabelangaben:	
Aderanzahl:	8
Kabeltyp:	S/FTP
Aufbau AWG:	4x2xAWG22/1
Kabel Außendurchmesser:	8,7mm
Betriebsspitzenspannung: (nicht für Starkstromzwecke)	125V
Mindestbiegeradius:	
fest verlegt:	10,0x AD
Temperaturbereich:	
fest verlegt:	-30°C bis 80°C
Farbe Außenmantel:	gelbgrün RAL 6018



Ähnliche Abbildung

Anwendungen

- Einsatz für Industrial Ethernet in rauer industrieller Umgebung.
- Für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
- Sekundär- und Tertiärverkabelung nach EN 50173-3 ISO/IEC 24702.

Aufbau

- Leiter aus blanken Kupferdraht
- Mantel aus Polyvinylchlorid (PVC)
- massiv Leiteraufbau
- Aderisolation aus Polyethylen (PE)
- Adern zu Paaren verseilt, Paare gemeinsam verseilt
- Kupfergeflecht, verzinnt, Bedeckung ca. 85%
- Alukaschierte Folie

Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen
Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@stex24.com

www.stex24.com