STECKER EXPRESS

Artikelnummer: 105562

Alte Artikel Nr.: 2120050504

Zum Artikel im Online-Shop

Sensorleitung LifYY 4x0,34mm²

Technische Daten

Kabelangaben:	
Aufbau mm²:	4x0,34mm²
Kabel Außendurchmesser:	4,8mm
Betriebsspitzenspannung:	
(nicht für Starkstromzwecke)	
Spannung:	900V
Prüfspannung:	
Spannung:	2000V
Mindestbiegeradius:	
bewegt:	10,0x Außendurchmesser
fest verlegt:	5,0x Außendurchmesser
Temperaturbereich:	
bewegt:	-5°C bis 70°C
fest verlegt:	-40°C bis 80°C
Farbe:	
Außenmantel:	tiefschwarz RAL 9005
Ader/n:	farbig nach DIN EN 50044



Ähnliche Abbildung

RoHS

Anwendungen

- Die Leitung kann flexibel mit sehr kleinem Biegeradius eingesetzt werden, ist aber nicht für dauerhaft bewegten Einsatz geeignet.

Aufbau

- Litzen aus blanken Kupferdrähten
- Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC)
- Feinstdrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 6
- Adern nach DIN EN 50044 (1=braun, 2= weiß, 3=blau, 4= schwarz)
- Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC)
- Verseilung mit kurzer Schlaglänge

Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen
Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@ste

www.stex24.com

09.04.2024