STECKER EXPRESS

Artikelnummer: 124728

Zum Artikel im Online-Shop

H05Z-K 90°C 1X0,5mm² GY (grau) Einzelader halogenfrei grau

Technische Daten

Kabelangaben:	
Aufbau mm²:	1X0,5mm²
Ader Aderdurchmesser:	2,6mm
Nennspannung:	
Uo/U:	300V/500V
Prüfspannung:	
Spannung:	2000V
Mindestbiegeradius:	
fest verlegt:	4,0x Außendurchmesser
Temperaturbereich:	
fest verlegt:	-15°C bis 90°C
Farbe:	
Ader/n:	grau



Ähnliche Abbildung

RoHS

Anwendungen

- Für Verlegung auf und unter Putz, in Rohren und in geschlossenen Installationskanälen.
- In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzetration.
- Für den Einsatz in trockenen Räumen.

Aufbau

- Litzen aus blanken Kupferdrähten
- Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5
- grau
- Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung

Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen
Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@stex24.com