FÜNFNORM 1X4mm² AWG12 GY (grau) Einzelader grau

Technische Daten

Kabelangaben:	
Aufbau mm²:	1X4mm²
Aufbau AWG:	1XAWG12
Ader Aderdurchmesser:	4,6mm
Nennspannung:	
Uo/U:	450V/750V
UL/CSA:	600V
Prüfspannung:	
Spannung:	2500V
Mindestbiegeradius:	
fest verlegt:	4,0x Außendurchmesser
Temperaturbereich:	
fest verlegt:	-40°C bis 70°C
fest UL/CSA:	-40°C bis 105°C
Farbe:	
Ader/n:	grau



Anwendungen

- Für Verlegung auf und unter Putz, in Rohren und in geschlossenen Installationskanälen.
- Diese fünffach genormte Einzelader ist für den exportorientierten Anlagen- und Maschinenbauer konzipiert.
- Für Field wiring und Factory wiring Anwendungen.

Aufbau

- Litzen aus blanken Kupferdrähten
- Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5
- grau
- Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC)

Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen
Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@stex24.com