X07V-K 1X1,5mm² DBUWH (dunkelblau/weiß) Einzelader PVC dunkelblau/weiß

Technische Daten

Kabelangaben:	
Aufbau mm²:	1X1,5mm²
Ader Aderdurchmesser:	3,4mm
Nennspannung:	
Uo/U:	450V/750V
Prüfspannung:	
Spannung:	2500V
Mindestbiegeradius:	
fest verlegt:	4,0x Außendurchmesser
Temperaturbereich:	
bewegt:	5°C bis 70°C
fest verlegt:	-40°C bis 70°C
Farbe:	
Ader/n:	dunkelblau/weiß



RoHS CE

Anwendungen

- Für Verlegung auf und unter Putz, in Rohren und in geschlossenen Installationskanälen.
- Für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung.
- Zweifarbwendel ermöglicht schnelles Erkennen der Leitung auf geringem Raum.
- Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.

Aufbau

- Litzen aus blanken Kupferdrähten
- Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5
- dunkelblau/weiß
- Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC)