STECKER EXPRESS

Artikelnummer: 166607

Zum Artikel im Online-Shop

Sensorleitung FD LiF9Y11Y 5x0,34mm²

Technische Daten

Kabelangaben:	
Aufbau mm²:	5x0,34mm²
Kabel Außendurchmesser:	4,5mm
Betriebsspitzenspannung:	
(nicht für Starkstromzwecke)	
Spannung:	300V
nach UL/CSA:	300V
Prüfspannung:	
Spannung:	2000V
Mindestbiegeradius:	
bewegt:	10,0x Außendurchmesser
fest verlegt:	5,0x Außendurchmesser
Temperaturbereich:	
bewegt:	-25°C bis 80°C
fest verlegt:	-40°C bis 80°C
Farbe:	
Außenmantel:	tiefschwarz RAL 9005
Ader/n:	farbig nach EN 60947-5-2



Ähnliche Abbildung

RoHS

Anwendungen

- Die Leitung ist für die feste Verlegung, hochflexible Anwendung und mit kleinem Biegeradius einsetzbar.
- Für den dauerhaften bewegten Einsatz geeignet.

Aufbau

- Litzen aus blanken Kupferdrähten
- Außenmantel aus Polyurethan (PUR)
- Feinstdrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 6
- Adern nach EN 60947-5-2 (1=braun, 2= weiß, 3=blau, 4= schwarz, 5=grau)
- Aderisolation aus Polypropylen (PP)

Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen
Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@ste
www.stex24.com

09.04.2024