STECKER EXPRESS

Artikelnummer: 120424

Alte Artikel Nr.: 21300111006

Zum Artikel im Online-Shop

H07V-K 1X4mm² GY (grau) Einzelader PVC grau

Technische Daten

Kabelangaben:	
Aufbau mm²:	1X4mm²
Ader Aderdurchmesser:	4,8mm
Nennspannung:	
Uo/U:	450V/750V
Prüfspannung:	
Spannung:	2500V
Mindestbiegeradius:	
fest verlegt:	4,0x Außendurchmesser
Temperaturbereich:	
bewegt:	5°C bis 70°C
fest verlegt:	-30°C bis 80°C
Farbe:	
Ader/n:	grau



RoHS

Anwendungen

- Für Verlegung auf und unter Putz, in Rohren und in geschlossenen Installationskanälen.
- Für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung.

Aufbau

- Litzen aus blanken Kupferdrähten
- Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5
- grau
- Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC)

Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen
Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@ste
www.stex24.com

09.04.2024