STECKER EXPRESS

Artikelnummer: 135023


Zum Artikel im Online-Shop

M8 Sensorleitung PUR 6-polig Buchse gewinkelt

Technische Daten

Typ:	Sensorleitung PUR
Serie:	geschirmt/schlepp.
Bauart:	gewinkelt
Bauform:	Schraubverriegelung
Polzahl:	6
Kodierung:	A
Konfektion Seite 1:	
Bauform:	freies Leitungsende
Konfektion Seite 2:	
Gewinde:	M8
Bauform:	Buchse
Bauart:	gewinkelt
Kabelangaben:	
Leiterquerschnitt mm²:	0,14mm²
Außendurchmesser:	5,2mm
Kabellänge:	8,0 Meter
Bemessungsspannung:	30V
Bemessungsstrom:	1,5A
Steckzyklen:	>=100
Schutzart:	IP65/IP67
Farbe:	
Außenmantel:	schwarzgrau RAL 7021
Werkstoff:	
Isolierkörper:	Polyurethan (PUR)
Kontakt Stift:	Bronze (CuSn)
Kontakt Buchse:	Bronze (CuSn)
Kontaktoberfläche:	Nickel (Ni)/Gold (Au)
Mantel:	Polyurethan (PUR)
Rändelschraube:	Zink-Druckguss vernickelt







Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen
Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@ste

www.stex24.com

08.08.2023