



[Zum Artikel im Online-Shop](#)

X07V-K 1X2,5mm² DBUWH (dunkelblau/weiß) Einzelader PVC dunkelblau/weiß

Technische Daten

Kabelangaben:

Aufbau mm²: 1X2,5mm²

Ader 4,1mm

Aderdurchmesser:

Nennspannung:

Uo/U: 450V/750V

Prüfspannung:

Spannung: 2500V

Mindestbiegeradius:

fest verlegt: 4,0x Außendurchmesser

Temperaturbereich:

bewegt: 5°C bis 70°C

fest verlegt: -40°C bis 70°C

Farbe:

Ader/n: dunkelblau/weiß



Anwendungen

- Für Verlegung auf und unter Putz, in Rohren und in geschlossenen Installationskanälen.
- Für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung.
- Zweifarbwendel ermöglicht schnelles Erkennen der Leitung auf geringem Raum.
- Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.

Aufbau

- Litzen aus blanken Kupferdrähten
- Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5
- dunkelblau/weiß
- Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC)