STECKER EXPRESS


Artikelnummer: 134905

Zum Artikel im Online-Shop

# M8 Sensorleitung PVC 4-polig Stift gerade

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Typ:** | Sensorleitung PVC |
| **Bauart:** | gerade |
| **Bauform:** | Schraubverriegelung |
| **Polzahl:** | 4 |
| **Kodierung:** | A |
| **Konfektion Seite 1:** | |
| Gewinde: | M8 |
| Bauform: | Stift |
| Bauart: | gerade |
| **Konfektion Seite 2:** | |
| Bauform: | freies Leitungsende |
| **Kabelangaben:** | |
| Leiterquerschnitt mm²: | 0,25mm² |
| Außendurchmesser: | 4,4mm |
| Kabellänge: | 7,0 Meter |
| **Bemessungsspannung:** | 48V |
| **Bemessungsstrom:** | 4A |
| **Steckzyklen:** | >=100 |
| **Schutzart:** | IP65 / IP67 / IP68 |
| **Farbe:** | |
| Außenmantel: | tiefschwarz RAL 9005 |
| **Werkstoff:** | |
| Isolierkörper: | Polyurethan (PUR) |
| Kontakt Stift: | Bronze (CuSn) |
| Kontakt Buchse: | Bronze (CuSn) |
| Kontaktoberfläche: | Nickel (Ni)/Gold (Au) |
| Mantel: | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Rändelschraube: | Zink-Druckguss vernickelt |










Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen
Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@ste
www.stex24.com


08.08.2023