STECKER EXPRESS

Artikelnummer: 105664

Alte Artikel Nr.: 2120410604

Zum Artikel im Online-Shop

Ethernetleitung Cat. 5e für flexible Anwendung

Technische Daten

Typ:	Industrial Ethernet Leitung Cat.5e
Kategorie:	Cat. 5e
Kabelangaben:	
Aderanzahl:	4
Kabeltyp:	SF/UTP
Aufbau AWG:	2x2xAWG26/7
Kabel Außendurchmesser:	5,8mm
Betriebsspitzenspannung:	
(nicht für Starkstromzwecke)	125V
Prüfspannung:	
Ader/Ader:	1000V
Ader/Schirm:	500V
Mindestbiegeradius:	
bewegt:	15,0x AD
fest verlegt:	8,0x AD
Temperaturbereich:	
bewegt:	-5°C bis 60°C
fest verlegt:	-20°C bis 60°C
Farbe Außenmantel:	wasserblau RAL 5021



Ähnliche Abbildung

Anwendungen

- Einsatz in trockenen und feuchten Räumen.
- Industrial Ethernet in rauer industrieller Umgebung.

Aufbau

- Litzen aus blanken Kupferdrähten
- Mantel aus Polyurethan (PUR)
- Feindrähtiger Leiteraufbau
- Aderisolation aus Polyolefin Foam-Skin
- Adern zu Paaren verseilt, Paare gemeinsam verseilt
- Kupfergeflecht, verzinnt, Bedeckung ca. 85%
- Alukaschierte Folie

Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen
Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@stex24.com