STECKER EXPRESS

Artikelnummer: 124932

Zum Artikel im Online-Shop

SiF 1X0,5mm² BU (blau) Einzelader Silikon blau

Technische Daten

Kabelangaben:	
Aufbau mm²:	1X0,5mm²
Ader Aderdurchmesser:	2,1mm
Nennspannung:	
Uo/U:	300V/500V
Prüfspannung:	
Spannung:	2000V
Mindestbiegeradius:	
fest verlegt:	6,0x Außendurchmesser
Temperaturbereich:	
fest verlegt:	-50°C bis 180°C
fest kurzzeitig:	200°C
Farbe:	
Ader/n:	blau



Ähnliche Abbildung

RoHS

Anwendungen

- Für Bereiche mit hohen und niedrigen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden.

Aufbau

- Litzen aus verzinnten Kupferdrähten
- Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5
- blau
- Aderisolation aus Silikon

Stecker Express GmbH | Lembergstraße 52 | DEU - 72766 Reutlingen
Tel.: 0800 / 750 20 20 (kostenfrei aus Dtd.) | Fax: 0800 / 750 30 30 | E-Mail: info@ste
www.stex24.com

09.04.2025